



TVR12HD

TruVision™ DVR 12HD, videoregistratore a 8/16 canali HD-TVI ibrido

Panoramica

Il TruVision DVR 12HD (TVR 12HD) è un Videoregistratore ibrido HD in grado di supportare fino a 8/16 ingressi telecamere.

Questo videoregistratore Ibrido HD è eccezionalmente qualificato nell'utilizzo in impianti analogici già esistenti, offrendo una pratica soluzione per il mercato analogico HD, analogico standard e videoregistratori ibridi.



Un vero Ibrido HD

Utilizzando la tecnologia aperta HD-TVI, il TVR 12HD può connettersi a qualsiasi telecamera HD-TVI, offrendo risoluzioni HD e Full HD su cablaggio coassiale esistente.

Grazie alla tecnologia HD-TVI, il TVR 12HD collega anche telecamere analogiche standard, permettendo il riutilizzo di telecamere analogiche esistenti che non necessitano di essere sostituite / aggiornate.

Infine, il TVR 12HD è in grado di collegare una quantità di telecamere TruVision IP pari alla metà dei canali disponibili rendendolo una vera soluzione ibrida.

Tecnologia HD-TVI

La tecnologia HD-TVI permette di eseguire un completo segnale analogico HD esistente standard di cablaggio coassiale fino a 500 metri – queste sono le stesse specifiche previste per i sistemi analogici standard odierni.

Inoltre, il TVR 12HD permette di accedere al menu di visualizzazione delle telecamere TruVision HD-TVI over-the-coax. Ciò consente di risparmiare tempo nella messa a punto e ne facilita la manutenzione.

Caratteristiche standard

- Fino a 8/16 telecamere analogiche
- Fino a 4/8 telecamere IP
- Tecnologia HD-TVI
- Controllo per telecamere TruVision HD-TVI, su coassiale
- Utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI
- Registrazione in tempo reale HD
- Registrazione Full HD a 12 fps
- Fino a 4/8 TB di registrazione interna
- Inserzione di testo per POS / ATM
- Riproduzione video "indietro"
- Archiviazione USB
- L'installazione rapida e semplice con procedura guidata (Wizard)
- Uscite video HDMI, VGA e BNC
- Supporto V-stream
- Comandi del pannello anteriore
- Operazioni tramite OSD / browser / software
- Supporto TruVision Navigator
- Mobile app per iOS, Android e Windows Mobile
- ezDDNS
- Supporta tastiere IP

TVR12HD

TruVision™ DVR 12HD, videoregistratore a 8/16 canali HD-TVI ibrido

Dati tecnici

Video/Audio input

Analog camera input:	Up to 8/16 channels
IP camera input:	Up to 4/8 channels (plus 4/8 analog channels)
Maximum bandwidth per channel:	4 Mbps
Video compression standards supported:	H.264, MPEG-4
Audio input	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)

Video/Audio output

BNC output:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm) Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)
HDMI output:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P / 60Hz, 1920 × 1080P / 50Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
HDMI version:	1.4
VGA output:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Digital zoom:	Up to x16
Playback resolution:	Up to Full HD 1080p
Audio output:	1-ch, RCA (Linear, 600 Ohm)
Synchronous playback OSD:	Up to 8/16 channels
Simultaneous playback browser:	Up to 8/16 tiles
Reverse playback OSD:	Up to 1ch
Reverse playback browser:	Up to 8/16 channels, depending on PC performance

Recording

Recording resolution:	1080P / 720P / 960H / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
SATA:	2 SATA interfaces
Maximum onboard storage capacity:	8 TB
Recording modes:	Time lapse High, Time lapse Low, Event, Alarm, Manual

Networking

Network interface:	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
ezDDNS:	Yes
DDNS:	Yes
no-IP.com:	Yes
Total viewing streams available:	16/32 streams

External interface

Serial interface	1 RS-232 interface (configuration, maintenance, POS/ATM link)
USB interface:	1 x USB 2.0 (front), 1 x USB 2.0 (back)
Alarm interface:	4 alarm in, 1 alarm relay output

General

Power supply:	12 VDC (External PSU included)
Power consumption (without hard disk):	15 W (8ch), 20 W (16 ch)
Operating temperature:	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
Operating humidity:	10% to 90%
Chassis:	1.5U rack mountable or desk-based chassis
Dimensions (W x D x H):	362 × 332 × 79 mm
Weight (without hard disk):	Less than 8 kg

Operations

Local:	Front panel / IR remote / USB mouse
Remote:	IP keypad / Browser interface / TruVision Navigator / TVRmobile
Browser requirements:	IE 8 9 10 11

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
TVR12HD	TruVision™ DVR 12HD, videoregistratore a 8/16 canali HD-TVI ibrido

